





PI21019

Draadloos numeriek toetsenbord 433 MHz met rolling code. Beheer van 10 kanalen en max. 100 codes met een maximaal bereik van 140 m. Aanraaktoetsenbord met achtergrondverlichting.

T box



P111273

Paar fotocellen met ingebouwd zelfuitlijningssysteem voor buiteninstallatie (bereik 24 m). Voeding 24 Vca/Vcc.

Cellula 130



P111452

Paar verstelbare fotocellen (180° horiz./ 20° vert.) voor buiteninstallatie (bereik 30 m). Voeding 24 Vca/Vcc.

Cellula 180



P111454

Anti-vandalisme beschermingskooi in geanodiseerd aluminium voor Dcw en Cellula 180.

Dcw cover

## Oplossingen BFT-kits

### Kit Phobos n

R935251 00003

Tot 1,8 m, 250 kg - Spanning 230 V



De kit bevat:

- 2 operatoren Phobos n.
- 1 Altair p, sturing met ingebouwde ontvanger met rolling code.
- 2 Mitto 2 12V, tweekanaalszender met rolling code.
- 1 Cellula 130, set fotocellen.
- 1 Ray x, knipperlicht 230 V met ingebouwde antenne

### Kit Phobos n bt

R935247 00003

Tot 1,8 m, 250 kg - Spanning 24 V



De kit bevat:

- 2 operatoren Phobos n bt.
- 1 Libra cma, sturing met ingebouwde ontvanger met rolling code.
- 2 Mitto 2 12V, tweekanaalszender met rolling code.
- 1 Cellula 130, set fotocellen.
- 1 Ray x, knipperlicht 24 V met ingebouwde antenne.

### Kit Phobos n l bt

R935254 00003

Tot 5 m, 250 kg - Spanning 24 V



De kit bevat:

- 2 operatoren Phobos n l bt.
- 1 Libra cma, sturing met ingebouwde ontvanger van rolling code.
- 2 Mitto 2 12V, tweekanaalszender met rolling code.
- 1 Cellula 130, set fotocellen.
- 1 Ray x, knipperlicht 24 V met ingebouwde antenne

### Kit Phobos n l

R935252 00003

Tot 5 m, 250 kg - Spanning 230 V



De kit bevat:

- 2 operatoren Phobos n l.
- 1 Altair p, sturing met ingebouwde ontvanger met rolling code.
- 2 Mitto 2 12V, tweekanaalszender met rolling code.
- 1 Cellula 130, set fotocellen.
- 1 Ray x, knipperlicht 230 V met ingebouwde antenne

### Virgokit

R930130 00001

Tot 2 m, 200 kg - Spanning 24 V



De kit bevat:

- 1 Virgo-operator, met sturing en ingebouwde ontvanger met rolling code.
- 1 Virgo sq-operator, (Virgo zonder sturing).
- 2 Mitto 2 12V, tweekanaalszender met rolling code.
- 1 Cellula 130, set fotocellen.
- 1 Ray x, knipperlicht 24 V met ingebouwde antenne





## Phobos n

Lineaire elektromagnetische operator voor draaiportalen



- Elektromagnetische operator voor residentieel gebruik 24 V en 230 V en voor vleugels tot 1,8 m (250 kg).
- Magnetische eindelooschakelaars en intelligent systeem voor het beheer van het koppel D-Track (n bt). Beperking van het koppel gestuurd door de elektronica van de bediening (n).
- Totale nuttige stangslag 295 mm en openingstijd 15 sec. (n bt).
- Totale nuttige stangslag 305 mm en openingstijd 15 sec. (n bt).

OMSCHRIJVING	SPANNING	LENGTE VAN DE VLEUGEL	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSTIJD	STOOTREACTIE	GEBRUIK
	(V)	(m)	(Kg)		(sec.)		
<b>Phobos n bt</b> P935066 00004	24	1,8	250	Thalia / Libra c ma (aangeraden)	15	"D-Track"	Intensief
<b>Phobos n</b> P935067 00004	230	1,8	250	Altair p (aangeraden)	15	Elektrische ontkoppeling	Semi- Intensief



## Phobos nl

Lineaire elektromagnetische operator voor draaiportalen



- Elektromagnetische operator voor residentieel gebruik 24 V en 230 V en voor vleugels tot 5 m (250 kg).
- Magnetische eindelooschakelaars en intelligent systeem voor het beheer van het koppel D-Track (nl bt). Beperking van het koppel gestuurd door de elektronica van de bediening (nl).
- Totale nuttige stangslag 410 mm en openingstijd 20 sec. (nl bt).
- Totale nuttige stangslag 470 mm en openingstijd 20 sec. (nl).

OMSCHRIJVING	SPANNING	LENGTE VAN DE VLEUGEL	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSTIJD	STOOTREACTIE	GEBRUIK
	(V)	(m)	(Kg)		(sec.)		
<b>Phobos n l bt</b> P935074 00003	24	5	250	Thalia / Libra c ma (aangeraden)	20	"D-Track"	Intensief
<b>Phobos n l</b> P935073 00003	230	5	250	Altair p (aangeraden)	20	Elektrische ontkoppeling	Semi- Intensief



## E5

Elektromechanische operator met scharnierarm voor draaiportalen



- Elektromagnetische operator, omkeerbaar, 230 V met scharnierarm; voor residentieel gebruik en voor vleugels tot 1,8 m (200 kg).
- Anticrashbeveiliging gegarandeerd door een regelbare mechanische ontkoppeling.
- Openingstijd 22 sec.

OMSCHRIJVING	SPANNING	LENGTE VAN DE VLEUGEL	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSTIJD	STOOTREACTIE	GEBRUIK
	(V)	(m)	(Kg)		(sec.)		
<b>E5</b> P930003 00001	230	1,8	200	Alcor n (aangeraden)	22	Mechanische ontkoppeling	Semi- Intensief

## Virgo

Elektromechanische operator met scharnierarm voor draaipoorten



- Elektromagnetische operator 24 V met scharnierarm; voor residentieel gebruik en voor vleugels tot 2 m (200 kg).
- Besturingseenheid met geïntegreerde radio-ontvanger; elektrische eindeloopschakelaars en geïntegreerde mechanische stopaanlagen; anticrashbeveiliging beheerd door de besturingseenheid.
- Openingen tot 120° (in 14 sec. op 90°).

OMSCHRIJVING	SPANNING	LENGTE VAN DE VLEUGEL	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSTIJD	STOOTREACTIE	GEBRUIK
	(V)	(m)	(Kg)		(sec.)		
Virgokit Zie referentiekitt	24	2	200	Linx (ingebouwd)	14	Elektronische koppelbe- grenzer	Semi- intensief

## Igea

Elektromechanische operator met scharnierarm voor draaipoorten



- Elektromagnetische operator niet-omkeerbaar 24 V en 230 V met scharnierarm voor residentieel gebruik en voor vleugels tot 2,5 m (250 kg).
- Elektrische eindeloopschakelaars en intelligent systeem voor het beheer van het koppel D-Track (Igea bt). Bepijking van het koppel gestuurd door de elektronica van de bediening (Igea).
- Openingen tot 125° (in 15 sec. op 90°).

OMSCHRIJVING	SPANNING	LENGTE VAN DE VLEUGEL	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSTIJD	STOOTREACTIE	GEBRUIK
	(V)	(m)	(Kg)		(sec.)		
Igea bt P935070 00002	24	2,5	250	Thalia / Libra c ma (aangeraden)	15	"D-Track"	Intensief
Igea P935065 00002	230	2,5	250	Altair p (aangeraden)	15	Elektrische ontkoppeling	Intensief

## Eli 250 n

Elektromagnetische operator geared voor draaipoorten



- Elektromagnetische operator 24 V en 230 V geared; voor residentieel en collectief gebruik en voor vleugels tot 3,5 m - 400 kg (Eli 250 n bt), 3,5 m - 300 kg (Eli 250 n v), 2 m - 150 kg (Eli 250 n v).
- Magnetische eindeloopschakelaars (Eli 250 n bt) en geïntegreerde mechanische stopaanlagen; intelligent systeem voor het beheer van het koppel D-Track (Eli 250 n bt); beperking van het koppel gestuurd door elektronica van de bediening (Eli 250 n - Eli 250 n v).
- Openingen tot 120° in 15 sec. (Eli 250 n bt), in 28 sec. (Eli 250 n) en in 14 sec. (Eli 250 n v).

OMSCHRIJVING	SPANNING	LENGTE VAN DE VLEUGEL	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSTIJD	STOOTREACTIE
	(V)	(m)	(Kg)		(sec.)	
Eli 250 n bt P930125 00001	24	3,5	400	Thalia / Libra c ma (aangeraden)	15 (120°)	"D-Track"
Eli 250 n P930125 00002	230	3,5	300	Altair p (aangeraden)	28 (120°)	Elektrische ontkoppeling
Eli 250 n v P930126 00002	230	2	150	Altair p (aangeraden)	14 (120°)	Elektrische ontkoppeling



tuned to you

## Accessoires

**B lta**

Knipperlicht met ingebouwde antenne voor motoren met een voeding van 24 V en 230 V.



230 V D113748 00002  
24 V D113748 00003



**Ray x**

Knipperlicht met ingebouwde antenne voor motoren met een voeding van 24 V en 230 V.



230 V D113719 00002  
24 V D113719 00003

**Mitto**

Zender met 2 of 4 kanalen op 433 MHz met rolling code.



Mitto 2 D111750  
Mitto 4 D111751

**Mitto Replay**

Zender met 2 of 4 kanalen op 433 MHz met rolling code.



Mitto2 Replay D111841  
Mitto4 Replay D111842

**BFT BENELUX SA**

Rue du commerce 12 - 1400 Nivelles - Belgium  
Tel. +32 (0) 67 55 02 00 - Fax +32 (0) 67 55 02 01  
info@bftbenelux.be

-> [www.bftbenelux.be](http://www.bftbenelux.be)