

Oplossingen BFT-kits

Kit Deimos

Tot 500 kg - Spanning 230 V



R925227 00002

De kit bevat:

- 1 Deimos, met sturing en ingebouwde ontvanger met rolling code.
- 2 Mitto 4 12 V, tweekanaalszender met rolling code.
- 1 Cellula 130, set fotocellen.
- 1 Radius B Lta, knipperlicht 230 V met ingebouwde antenne.

Kit Deimos 700

Tot 700 kg - Spanning 230 V



R925243 00002

De kit bevat:

- 1 Deimos 700, met sturing en ingebouwde ontvanger met rolling code.
- 2 Mitto 4 12 V, tweekanaalszender met rolling code.
- 1 Cellula 130, set fotocellen.
- 1 Radius B Lta, knipperlicht 230 V met ingebouwde antenne.

Kit Deimos bt

Tot 500 kg - Spanning 24 V



R925229 00002

De kit bevat:

- 1 Deimos bt, met sturing en ingebouwde ontvanger met rolling code.
- 2 Mitto 4 12 V, tweekanaalszender met rolling code.
- 1 Cellula 130, set fotocellen.
- 1 Radius B Lta, knipperlicht 24 V met ingebouwde antenne.

Kit Deimos 300 bt

Tot 300 kg - Spanning 24 V



R925247 00002

De kit bevat:

- 1 Deimos 300 bt, met sturing en ingebouwde ontvanger met rolling code.
- 2 Mitto 4 12 V, tweekanaalszender met rolling code.
- 1 Cellula 130, set fotocellen.
- 1 Radius B Lta, knipperlicht 24 V met ingebouwde antenne.

SERIE SCHUIFPOORTEN

Automatismen voor schuifpoorten



D832510 00302

Accessoires

Radius B Lta

Knipperlicht met ingebouwde antenne voor motoren met een voeding van 24 V en 230 V.



230 V D113748 00002
24 V D113748 00003

Kleio B Rca

Zender met 2 of 4 kanalen op 433 MHz met rolling code. "Soft touch"-afwerking.



B Rca02 R1 2CH D111888
B Rca04 R1 4CH D111890

Mitto

Zender met 2 of 4 kanalen op 433 MHz met rolling code.



Mitto 2 D111750
Mitto 4 D111751

Mitto Replay

Zender met 2 of 4 kanalen op 433 MHz met rolling code.



Mitto2 Replay D111841
Mitto4 Replay D111842



P121019

Draadloos numeriek toetsenbord 433 MHz met rolling code. Beheer van 10 kanalen en max. 100 codes met een maximaal bereik van 140 m. Aanraaktoetsenbord met achtergrondverlichting.

T box



P111273

Paar fotocellen met ingebouwd zelfuitlijningssysteem voor buiteninstallatie (bereik 24 m). Voeding 24 Vca/Vcc.

Cellula 130



P111452

Paar verstelbare fotocellen (180° horiz./20° vert.) voor buiteninstallatie (bereik 30 m). Voeding 24 Vca/Vcc.

Cellula 180



P111454

Anti-vandalisme beschermingskooi in geanodiseerd aluminium voor Dcw en Cellula 180.

Dcw cover

BFT BENELUX SA

Parc Industriel 1 - Rue du commerce 12
1400 Nijvel - België
tel. +32 (0)67 55 02 00 - fax +32 (0)67 55 02 01
info@bftbenelux.be - www.bftbenelux.be



Deimos

Elektromagnetische operator voor schuifpoorten



- Elektromagnetische operator voor residentieel gebruik 230 V en voor poorten tot 800 kg.
- Eindeloopschakelaar met elektromechanische of inductieve eindelopen (Prox).
- Bedieningscentrale (Alpha) met ingebouwde ontvanger.




Deimos bt

Elektromagnetische operator voor schuifpoorten

**24V****D-TRACK**

- Elektromagnetische operator voor residentieel gebruik 24 V en voor poorten tot 500 kg.
- Eindeloopschakelaar met elektromechanische of inductieve (Prox) eindelopen, met encodeur (300) en elektronisch vertragsmechanisme.
- Bedieningscentrale (Hqsc-d) met intelligent systeem voor het beheer van het koppel D-Track en ingebouwde ontvanger.



Ares

Elektromagnetische operator voor schuifpoorten

**24V****D-TRACK**

- Elektromagnetische operator voor intensief gebruik 24 V en voor poorten tot 1.500 kg.
- Eindeloopschakelaar met elektromechanische of inductieve eindelopen (Prox) en elektronisch vertragsmechanisme.
- Bedieningscentrale (Hqsc-d) met intelligent systeem voor het beheer van het koppel D-Track en ingebouwde ontvanger.

OMSCHRIJVING	SPANNING	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSSNELHEID	STOOTREACTIE	GEBRUIK
	(V)	(kg)		(m/min)		
Kit Deimos zie referentiekit	230	500	Alpha (ingebouwd)	8,5	mechanische ontkoppeling	semi- intensief
Deimos P925197 00001	230	500	Alpha (ingebouwd)	8,5	mechanische ontkoppeling	semi- intensief
Deimos prox P925197 00003	230	500	Alpha (ingebouwd)	8,5	mechanische ontkoppeling	semi- intensief
Deimos 700 P925196 00001	230	700	Alpha (ingebouwd)	8,5	mechanische ontkoppeling	semi- intensief
Deimos 800 f P925200 00002	230	800	Alpha (ingebouwd)	8,5	mechanische ontkoppeling	semi- intensief

OMSCHRIJVING	SPANNING	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSSNELHEID	STOOTREACTIE	GEBRUIK
	(V)	(kg)		(m/min)		
Kit Deimos bt zie referentiekit	24	500	HQSC-D (ingebouwd)	12	D-TRACK	Intensief
Deimos bt P925178 00005	24	500	HQSC-D (ingebouwd)	12	D-TRACK	Intensief
Deimos bt prox P925178 00006	24	500	HQSC-D (ingebouwd)	12	D-TRACK	Intensief
Deimos 300 bt P925209 00002	24	300	HQSC-300 (ingebouwd)	13	D-TRACK	Intensief
Kit Deimos 300 bt zie referentiekit	24	300	HQSC-300 (ingebouwd)	13	D-TRACK	Intensief

OMSCHRIJVING	SPANNING	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSSNELHEID	STOOTREACTIE	GEBRUIK
	(V)	(kg)		(m/min)		
Ares 1000 P926183 00002	24	1.000	HQSC-D (ingebouwd)	9	D-TRACK	Intensief
Ares 1000 prox P926183 00004	24	1.000	HQSC-D (ingebouwd)	9	D-TRACK	Intensief
Ares 1500 P926182 00002	24	1.500	HQSC-D (ingebouwd)	9	D-TRACK	Intensief
Ares 1500 prox P926182 00004	24	1.500	HQSC-D (ingebouwd)	9	D-TRACK	Intensief



Icaro ma

Elektromagnetische operator voor schuifpoorten



D-TRACK



- Elektromagnetische operator voor heel intensief gebruik 230 V en voor poorten tot 2.000 kg.
- Eindeloopschakelaar met elektromechanische of inductieve eindelopen (Prox) en elektronisch vertragingsmechanisme.
- Bedieningscentrale (Leo d ma) met intelligent systeem voor het beheer van het koppel D-Track en encodeur en ingebouwde ontvanger.

OMSCHRIJVING	SPANNING	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSSNELHEID	STOOTREACTIE	GEBRUIK
	(V)	(kg)		(m/min)		
Icaro ma P925180 00006	230	2.000	Leo d ma (ingebouwd)	9	D-TRACK	heel intensief
Icaro ma prox P925180 00003	230	2.000	Leo d ma (ingebouwd)	9	D-TRACK	heel intensief



Sp3500

Elektromagnetische operator voor schuifpoorten



- Elektromagnetische operator voor heel intensief gebruik 400/230 V driefasig met neutraal, voor poorten tot 3.500 kg.
- Eindeloopschakelaar met veer (elektromechanisch en bedieningscentrale Sirio tel.
- Nieuwe ontgrendeling met kogellagers op kettingwiel om een vlottere en snellere beweging te verkrijgen.

OMSCHRIJVING	SPANNING	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSSNELHEID	GEBRUIK
	(V)	(kg)		(m/min)	
Sp3500 P925207 00002	230 driefasig	3.500	Sirio tel (ingebouwd)	10,5	heel intensief
Sp3500 P925207 00001	400 driefasig	3.500	Sirio tel (ingebouwd)	10,5	heel intensief



SP4000

Elektromagnetische operator voor schuifpoorten



- Elektromagnetische operator voor heel intensief gebruik 400/230 V driefasig met neutraal, en voor poorten tot 4.000 kg.
- Eindeloopschakelaar met veer (elektromechanisch en bedieningscentrale Sirio tel.
- Hydrodynamische afdichting voor zacht starten en stoppen.

OMSCHRIJVING	SPANNING	GEWICHT VAN DE VLEUGEL TOT	DE STURING	OPENINGSSNELHEID	GEBRUIK
	(V)	(kg)		(m/min)	
Sp4000 P925169 00001	400 driefasig	4.000	Sirio tel (ingebouwd)	9	heel intensief
Sp4000 P925169 00002	230 driefasig	4.000	Sirio tel (ingebouwd)	9	heel intensief