



# New Wave 4 Profiel Cilinders

De New Wave 4: met 4-voudige beveiliging. Een hoogwaardige mechanische cilinder die o.a. toepasbaar is in grotere sluitsystemen waar extra veiligheid gevraagd wordt. Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als unieke feature. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken. Mede hierdoor heeft de New Wave 4-cilinder een 3-sterren SKG® kwalificatie.

## Technische specificaties

<b>Type</b>	: New Wave 4
<b>Norm</b>	: Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 — EN1303
<b>Profiel</b>	: NW4
<b>Systeem</b>	: Keersleutel met 10 stiften en 4 wave techniek
<b>Permutaties</b>	: >20.000.000
<b>Modellen</b>	: DC — HC — KC
<b>Toepassing</b>	: Mono-, centraal-, hoofd- en generale hoofdsystemen
<b>Sleutels</b>	: 3 stuks (nieuw zilver) voorzien van code nummer en sleutelcertificaat
<b>Kopieerbescherming</b>	: Ja, technisch patent looptijd tot 2027 en tevens organisatorisch met code-registratie op naam
<b>Keurmerk</b>	: SKG***®, KOMO nummer 408.323.01-02



## De Mauer cilinders hebben bovengenoemd Keurmerk met glans behaald o.a. door de volgende voorzieningen:

- ✓ Kerntrek beveiliging > 1500 Kg
- ✓ Kernbreek beveiliging >30 Nm, Boorbelemmering >10 min.
- ✓ Rollen, zijboringen en wormvormige groeven in de sleutel en lamellen en actieve pallen in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid.
- ✓ Speciale 2-delige meenemer/sluitneus welke tegenover liggende cilinderkernen verbindt en vastklemt.
- ✓ Duurzaamheid getest op > 100.000 maal openen en sluiten van cilinder.

**SKG normen**  
Inbraakwerende producten worden met de onderstaande SKG-symbolen aangegeven. De "Stichting Kwaliteit Gevelbouw" (SKG) is een onafhankelijke instantie, die toezicht houdt op beveiligingsproducten qua sterkte en duurzaamheid zodat deze voldoen aan de eisen volgens de desbetreffende Nederlandse norm NEN5089

	=standaard inbraakwerend product
	=zwaar inbraakwerend product
	=extra zwaar inbraakwerend product

